

PRIMER

STRENGTHENING PRIMER

Тип продукта.....	грунт
Производитель.....	КАМЕНЕВГРУП / Россия
База.....	White / Quartz
Тара.....	1л / 4л / 12л
Применение.....	для наружных и внутренних работ
Поверхности для нанесения.....	стены / потолки
Расход.....	10-15 м ² /л в один слой
Колеровка.....	NCS / RAL / каталог
Класс горючести.....	KM1
Запах.....	нет
Токсичность.....	нет
Применение в детских и лечебных учреждениях.....	да
Нанесение.....	кисть / валик / краскопульт
Разбавитель.....	вода (до 10%)
Тип связующего.....	акриловая дисперсия
Время высыхания.....	2-4 часа при температуре 20°C и относительной влажности 65%
Температура хранения и транспортировки.....	5°C / 30°C
Срок годности от даты изготовления.....	2 года

PRIMER - колеруемый укрепляющий акриловый грунт. Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных и иных минеральных поверхностей, перед окрашиванием водоразбавляемыми акриловыми красками и эмалями. PRIMER применим для грунтования гипсоволокна, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры. Значительно уменьшает расход краски. Имеет отличную адгезию с обрабатываемой поверхностью, защищает поверхность до полного окрашивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности). С-РУ.54.НС.11.008.Е.000004.02.20 по ТУ 5772-002-5405452734-2019